

碳毡\保温毡碳化炉

碳毡保温毡碳化炉工作原理及工艺参数

工业级

定制生产

厂家直销



1650°C

额定温度

96%

脱脂率

PLC

全自动

快冷

快速冷却

产品概述

主要用于炭/炭复合材料、硬质保温毡、固化毡、碳纤维保温材料、石墨制品等的中低温碳化工艺，也要用于其它材料碳化。



株洲远航工业炉科技有限公司 - 碳毡\保温毡碳化炉设备实物图

技术规格与详情

主要用于炭/炭复合材料、硬质保温毡、固化毡、碳纤维保温材料、石墨制品等的中低温碳化工艺，也要用于其它材料碳化。

 碳毡\保温毡碳化炉

产品参数/ Product parameter

型号 ①	装料空间尺寸	设计温度	额定温度	加热电压	功率	极限真空度	压升率	温度均匀性	装载重量
	mm	°C	°C	V	KW	Pa	pa/h	°C	KG
YH-THW-R80-80/120	□800X800X1200	1650	1600	50	150	20		±10	800
YH-THW-R100-100/150	□1000X1000X1500	1650	1600	50	210	20		±10	1500
YH-THW-R130-130/200	□1300X1300X2000	1650	1600	50	300	20		±15	3000
YH-THW-R150-150/300	□1500X1500X3000	1650	1600	50	550	20		±15	5000
YH-THW-R150-150/300	□1500X1500X3000	1650	1600	50	550	20		±15	5000
YH-THW-R250-200/400	□2500X2500X4000	1650	1600	50	1200	20		±15	10000
YH-THW-R250-250/500	□2500X2500X5000	1650	1600	50	1500	20		±15	15000

产品特征/ Product characteristics

- 1、设计温度：1650°C
- 2、长期使用温度：1600°C
- 3、装料空间大，进出料方便
- 4、加热方式：高纯石墨发热体
- 5、功率：多区控温，电压 < 50v
- 6、炉门开闭方式：铰链电动回转式
- 7、进出料方式：专用料车装载式

8、工作气氛：真空或者保护气氛

关键词：碳毡碳化炉,保温毡碳化炉

如需了解碳毡\保温毡碳化炉详细技术方案及报价

请致电：15115399105 或访问 www.hnyuanhangkeji.com

株洲远航工业炉科技有限公司

专业研发、生产高温热处理设备，产品涵盖烧结炉、石墨化炉、碳化炉、CVD气相沉积炉等。10年制造经验，1000m²标准厂房，60%产品为非标定制。

咨询热线：15115399105

固定电话：0731-2288 0518

地址：湖南省株洲市天元区黑龙江路585号

网址：www.hnyuanhangkeji.com